

SCHEDE DI APPLICAZIONE

(segui le informazioni per un'applicazione corretta della parete Marker Paint)

whiteboard paint films

MARKER
PAINT®

fondo + marker

1. J-118 FONDO WALL

(fondo Marker Paint)

Fondo Wall è uno smalto per la preparazione della parete Marker Paint. Uno smalto che elimina la porosità di assorbimento dalla superficie e rende lo strato saturo per finitura in Marker paint.

Fondo Wall è un prodotto ad acqua, atossico a base di resine pregiate per interni con aspetto opaco.

Applicabile su intonaci nuovi e vecchi, calcestruzzo, gesso e cartongesso adeguatamente preparato.

Fondo Wall si produce Bianco e colorato.

Diluizione: 10-20% con acqua portabile.

Ciclo applicativo su muratura:

carteggiare la parete, eliminare tracce di pitture (idropitture scadenti o lavabili presenti sul supporto, altrimenti si potrà compromettere l'esito del lavoro

con distacchi e fuoriuscite di bolle).

Applicare N.3 strati di **Fondo Wall**, con uno stacco di 8 ore a strato (su pareti scure, nere, rosse, blu ... applicare 3 strati di **Fondo Wall**), chiudere il ciclo applicando n.2 strati di Marker paint con uno stacco di 8-12 ore a strato.

Resa del Fondo Wall: 10-12 m² a strato

Ciclo su cartongesso:

Attenzione ai supporti difficili in cartongesso. Questo supporto richiede la seguente prassi di posa:

eliminare dal supporto polvere, stucchi e strati di vecchie pitture, altrimenti il supporto non regge alla sovrapposizione di strati poliuretanicici e provocherà una serie di problematiche applicative.

il fondo



Processo applicativo:

1- applicare uno strato di Fondo Base J-114)

2- applicare due o tre strati di Fondo Wall con uno stacco di 8 ore a strato.

3- la posa di due strati di **Marker Paint** con uno stacco di 8-12 ore a strato (organizzarsi con i tempi tassativamente).

Notiziario aziendale

2.

MARKER PAINT

PARETE SCRIVIBILE CON PENNE E GESSO LIQUIDO

Marker paint è un film protettivo effetto vetro per trasformare pareti e supporti in lavagne interattive per scrivere con penna.

Marker Paint si posa con 2 strati in tempi di posa concentrate tra primo e secondo strato.

La posa in opera dei due strati devono avere uno stacco di tempo tra le 8 - 12 ore tra primo e secondo strato

(si consiglia di organizzarsi con i tempi, il primo strato di mattina presto ed il secondo strato di sera tardi)

La parete deve asciugare 5 giorni prima di essere utilizzata con le penne.

La finitura Marker Paint è un supporto che risulta cancellabile facilmente con un fazzoletto di carta o stoffa, con le dita, panno bagnato o spruzzando sulla parete il classico pulivetro VETRIL come una lavagna a secco.

Il film Marker paint crea quindi muri scrivibili e facilmente cancellabili per una moderna comunicazione.

Scrivi facile!



3.

FASE APPLICATIVA PRODOTTO

MARKER PAINT film trasparente applicare N.2 strati (2 step).

- 1 Applicare il primo strato di Marker paint (preparare il prodotto A+B con il catalizzatore, (rispettare la catalisi), per la posa consigliamo il **rollo gommina** in spugna fitta o con **un rullo a pelo corto**.
- 2 il secondo strato dopo 8 - 12 ore max di stacco dal primo (preparare il secondo lotto di Marker Paint A+B ed applicare). Nel caso non siete organizzati con i tempi, dovete tassativamente organizzarvi.

Fare attenzione mentre si applica il prodotto, che lo strato di Marker paint venga ben distribuito evitando zone scarse o che possono sfuggire ai passaggi. Meglio si applica il prodotto, meglio sarà il risultato finale.



**carteggiare
la parete**

**eliminare pitture e stucchi
in polvere dal supporto**



**applicare 3
strati di
Fondo Wall**



**applicare 2
strati di
Marker Paint**

4. USO DELLA PARETE

DETTAGLI PREZIOSI DA NON SOTTOVALUTARE

la finitura

Uso della parete per la scrittura: dopo aver applicato i due strati di Marker paint attendere 4 - 5 giorni prima di iniziare a scrivere.

Pulizia della scrittura: la scrittura dei marker va eliminata con le dita, semplici fazzoletti di carta o stoffa, panno umido, fazzoletto bagnato di acqua o con il classico **pulivetro VETRIL** (consigliato e testato)

Quali marker usare: si usano marker per lavagne bianche, consigliamo di **usare le nostre Penne Marker Paint.**

Altre marche (fare sempre un test, alcuni colori possono risultare non idonei), anche penne a gesso liquido o penne per lavagne bianche di altre marche prima di usarle assicurarsi che siano idonee (non consigliate).

*Le penne della marca **Staedtler** modello **Lumocolor** non sono più consigliate perché creano seri problemi di cancellazione.*

RESA FONDO WALL:
100 GRAMMI AL m² (Kg.1 rende 10-12 m²)
STRATI: applicare 3 strati per ottenere una parete perfettamente uniforme.

RESA MARKER PAINT:
100 GRAMMI AL m² per strato (Kg.1 Rende 10-12 m²)
STRATI: applicare 2 strati con uno stacco di 8-12 ore a strato (organizzarsi per la posa)

SCRITTURA: usare tassativamente «**penne MARKER PAINT**». Altre marche sconsigliate o da testare.

PARETE IN CARTONGESSO: la parete in cartongesso è ritenuta una parete difficile, quindi operare in questo modo:

- eliminare tracce di stucchi e pitture applicate preventivamente.

Procedere con l'applicazione di **Fondo base J-114**, successivamente dopo 12 ore con 2, 3 strati di **Fondo Wall**, poi procedere con 2 strati **MarkerPaint** (con uno stacco di 8-12 ore)



le penne



5.

PROBLEMATICHE APPLICATIVE

DETTAGLI PREZIOSI DA CONOSCERE PER LA CURA DELLA PARETE

Marker Paint se non applicato correttamente, può avere le seguenti problematiche:

Una volta ultimati i lavori non si cancellano le scritture:

- questa problematica si riscontra se non viene applicato il nostro **Fondo Wall** ma fondi di altre marche, oppure se viene danneggiata la parete con smacchiatori non idonei a base di ammoniaca. Oppure, sono rimaste alcune zone non perfettamente trattate, sfuggite alla ricopertura dei 2 strati del film trasparente.

La parete si macchia o lascia leggeri aloni con le penne?

- potrebbe essere un problema

di umidità ambientale (elevato tasso di umidità presente nel locale), o possibile uso di penne non adatte.

Stiamo usando penne non consigliate?

- usare uno straccio bagnato con acqua per la pulizia o usare un **Pulivetro Vetril** spruzzare sulla parete e pulire con una carta tipo Scottex.

- per macchie difficili si può usare anche un alcol etilico a 99 gradi. Questa soluzione con alcol non bisogna esagerare perché quest'ultimo può danneggiare la parete (*usare pochissimo alcol*).

La parete Marker Paint si

spellicola sul muro?

- questo problema si riscontra se l'applicazione del Marker Paint viene eseguita in modo scorretto, ovvero tra primo e secondo strato è trascorso molto tempo (oltre le 12 ore previste). Infatti possono verificarsi difetti di crepe e spaccature del film vetro. Il tempo di posa consigliato varia dalle 8 alle 12 ore di stacco tra primo e secondo strato.

Riparazione della problematica:

- carteggiare la superficie con abrasivo fine ed applicare il secondo strato nuovamente.

Prima di usare la parete per la scrittura attendere 5 giorni di

Whiteboard
paint films

fondo cartongesso



ciclo su parete tradizionale



fondo + marker



il kit

Vi raccomandiamo di eseguire perfettamente il ciclo di posa