



## Scheda tecnica Marker paint

### Parete scrivibile con penne a gesso liquido o penne Marker Paint

Marker paint è un film protettivo vetrificante per trasformare pareti e supporti in lavagne intelligenti interattive per scrivere con penna. Ottima idea in azienda o in attività commerciali per comunicare strategie senza confine, avvisi e offerte. Si inserisce ottimamente in scuole ed università per istruire in modo innovativo con una lavagna a tutta parete. Ideale nei centri commerciali ad uso di conferenze e presentazione di aziende per trasmettere informazione e dati in modo interattivo.

La parete lavagna Marker paint è il modo più semplice di comunicazione studiato per grandi spazi. Otteniamo una parete o un supporto che risulta cancellabile facilmente con un fazzoletto di carta o stoffa, con le dita o panno bagnato come una lavagna a secco. Il film lavagna Marker paint crea quindi muri scrivibili, grandi pareti e pannelli facili da usare per il mercato business education e con grandi capacità di moderna comunicazione.

Marker paint è a un passo avanti nel design!

### FASE APPLICATIVA DEL PRODOTTO:

Per avere una parete funzionale bisogna procedere seguendo tassativamente il nostro ciclo. Questo assicura la funzionalità della parete e la cancellazione delle scritte senza alcun problema.

#### FASE A- Trattamento del fondo:

trattare il supporto liscio (stuccare perfettamente eliminando crepe e avvallamenti alla parete), parete, cartongesso o mobili di casa.

1. applicare uno strato di primer trasparente (J-90) che è un fondo fissativo.
2. applicare tassativamente "due strati di Fondo **"Wall paint"** (J-118) bianco o colorato a vostro piacere (applicando altri prodotti il risultato finale non funziona).

#### FASE B Applicazione Marker paint:

#### **il prodotto va applicato con due strati (2 step).**

1. primo strato di Marker paint va applicato di mattina (preparare il prodotto A+B catalizzatore rispettando le percentuali di catalisi ed applicare a rullo fine) Consigliamo il rullo gommina.
2. il secondo strato dopo 8-12 ore, (preparare il secondo lotto A+B ed applicare) nel caso non siete organizzati con i tempi, dovete tassativamente organizzarvi.

Fare attenzione mentre si applica il prodotto; che lo strato di Marker paint venga ben distribuito evitando zone scarse o che possono sfuggire ai passaggi.

Meglio si applica il prodotto, meglio sarà il risultato finale.



## Scheda tecnica Marker paint

### Parete scrivibile con penne a gesso liquido o penne Marker Paint

**Uso della parete per la scrittura:** dopo aver applicato i due strati di Marker paint attendere 4, 5 giorni prima di iniziare a scrivere.

**Pulizia della scrittura:** la scrittura dei marker va eliminata con le dita, semplici fazzoletti di carta o stoffa, panno umido, fazzoletto bagnato, o con il classico pulivetro VETRIL (consigliato e testato)

**Quali marker usare:** si usano marker per lavagne bianche, consigliamo di **usare le nostre penne Marker Paint.**

Sono usabili anche penne tipo marker della marca Staedtler modello Lumocolor (non consigliate), o altre marche idonee (fare sempre un test, alcuni colori possono risultare non idonei), anche penne a gesso liquido, noi consigliamo le penne della Stationery Island o della marca Uni Chalk di Mitsubisci (altre marche fare test, fare attenzione alcuni colori possono essere non idonei e possono creare problemi di macchie).

**Marker paint non provoca allergie** perché è un antipolvere, lavabile, pulizia rapida e facile, respingendo l'aggressione di muffe e batteri.

**Confezioni: Kg. 0,500 a+b; kg.1,00 a+b kg.4 a+b (Anche confezioni comprese con Fondo Wall Paint)**

**Consumo medio e uso:** 80/100 grammi m<sup>2</sup> per ciclo.

**Lavaggio attrezzi** con acqua potabile

**Parete scrivibile:** dopo 4-5 giorni di essiccazione

**Pulizia:** con le dita, un panno asciutto e bagnato, scottex di carta, pulivetro Vetril, acqua potabile. (non usare alcol perché danneggia la parete)

<b>Colore:</b>	Film trasparente
<b>Trattamento del fondo:</b>	Trattare la parete preventivamente con Fondo Wall paint bianco o colorato (applicare 2 strati)
<b>Applicazione e miscela:</b>	Airless, Rullo, Pennello, al momento dell'applicazione verificare le quantità di utilizzo e preparare le dosi giuste per la prima mano. Comporre i due componenti in un unico recipiente e miscelare con cura per alcuni minuti.



## Scheda tecnica Marker paint

**Parete scrivibile con penne a gesso liquido o penne Marker Paint**

Lasciare riposare per 5 minuti prima di iniziare i lavori L'applicazione viene fatta mediante rullo gommina con un consumo di 0,100 kg/mq.

**Miscela in peso:** A=100 + B=22

**Diluizione:** acqua potabile 5% max

**Temperatura di utilizzo:** tra i 10° C ed i 30° C. U.R. 80%

**Consumo:** 100 gr al mq

**Magazzinaggio:** 12 mesi a temperatura compresa tra i 5-35°C.

**Nota:** il grado di brillantezza è influenzato dai seguenti fattori: temperatura del materiale, umidità ambientale, temperatura di applicazione, porosità del supporto

**Pot-Life (50% U.R):** a 10°C > 90 minuti a 25°C 60 minuti a 35°C > 40 minuti

**Peso specifico:** 1,00 – 1,05 g/ml

**Secco al tatto:** 300 minuti

**Ricopertura Marker paint:** (2 strati) massimo n 8-12 ore tra primo e secondo strato

**Resistenza all'abrasione:** (UNI 8298-9) < 50 mg (TABER Mola CS-17-1000 giri – 1000 g di peso)

**Condizioni di utilizzo:** Temperature comprese tra i +10°C e i +30°C e U.R. < 70%  
Condizioni per l'utilizzo (\*)

**Tempo di ricopertura:** 8-12 ore tra primo e secondo strato

**Residuo secco:** 45% in peso

**Cov contenuto:** 80 gr/lit Parte A. **Cov contenuto:** 200 gr/lit. Parte B  
Catalizzatore



## Scheda tecnica Marker paint

Parete scrivibile con penne a gesso liquido o penne Marker Paint

### Problematiche applicative:

Marker paint se non applicato/usato correttamente, può avere le seguenti problematiche:

- 1- Una volta ultimati i lavori non si cancellano le scritte:  
solitamente questa problematica si riscontra se non viene usato il nostro Fondo Wall paint, oppure se viene danneggiata la parete con smacchiatori non idonei a base di ammoniaca, o sono rimaste alcune zone non perfettamente trattate o sfuggite alla ricopertura dei due strati di film trasparente.
  - La parete si macchia o lascia leggeri aloni con le penne?
  - Potrebbe essere un problema di umidità dell'ambiente (elevato tasso di umidità presente)
  - Stiamo usando penne non consigliate? Usare uno straccio bagnato per la pulizia, oppure usare **pulivetro Vetril** per la pulizia, spazzare una piccola dose di Vetril su un panno e procedere alla pulizia. Si può usare anche dell'alcol (imbevuto su un panno di stoffa) ma dovete stare attenti a non esagerare altrimenti l'alcol può danneggiare il film sulla parete.
  
- 2- La parete Marker paint si spellicola, si crepa sul muro ??:  
questo problema si riscontra se l'applicazione del Marker paint viene eseguita in modo scorretto; tra primo e secondo strato è trascorso troppo tempo.  
Se il tempo di ricopertura tra primo e secondo strato ha superato abbondantemente i tempi di posa (oltre le 12 ore), può verificarsi un difetto di spaccatura e piccolissime crepe del film vetro.  
Il tempo di ricopertura consigliato varia dalle 8 alle 12 ore (tra primo e secondo step Marker paint)  
Riparazione problematica: carteggiare la superficie ed applicare un nuovo strato di Marker paint.

Aggiornamento scheda 01/2022



## Scheda tecnica Marker paint

Parete scrivibile con penne a gesso liquido o penne Marker Paint

