

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

KRAKOO CRAQUELET 0.250

Krakoo è una vernice effetto spaccante craquelet. Dona un effetto prezioso a mobili, cornici, supporti, pareti. L'effetto KRAKOO di Pittura lavagna design si può realizzare con qualsiasi supporto anche già pitturato.

CICLO SUPPORTO VERNICIATO: pulire il supporto con panno umido, carteggiare con lana d'acciaio 0000zero, pulizia del supporto e della polvere, applicazione di KRAKOO effetto spaccante con pennello, rullo o tampone.

Attendere l'essiccazione 6 – 12 ore (varia l'effetto a secondo degli orari), applicare successivamente uno smalto tipo Shabby color, Pittura lavagna oppure una semplice idropittura lavabile a tono diverso del primo strato.

Dopo pochi minuti l'effetto Krakoo si materializza.

CICLO SUPPORTO NUOVO: pulire il supporto con panno umido, carteggiare con lana d'acciaio 0000zero, pulizia del supporto e della polvere, applicazione di uno strato di Fondo base oppure Shabby color o Fluorpaint con toni fluorescenti.

Dopo 12 ore asciutto applicare KRAKOO effetto spaccante con pennello o rullo o tampone.

Attendere l'essiccazione 6 – 12 ore (varia l'effetto a secondo degli orari), applicare successivamente uno smalto tipo Shabby color, Pittura lavagna o uno strato di idropittura lavabile a tono diverso dal primo strato.



Error: No data has been entered.

NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **11/17/2021**

Resa al Kg: **10 m² al kg**

Diluizione: **20-30% con acqua**

Applicazione: **1-2 strati**

Supporto: **Muro, cartongesso, legno, supporti di diversa natura**

Limite COV: **25**

Peso Specifico: **1100**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/krakoo-craquelet-0250-p-601.html>

Norme per l'utilizzatore: Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria reciasponsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico. **Nota:** non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantieri. Acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi del giusto impiego e che soddisfi le proprie esigenze per il proprio impiego. E' obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.