



# KRAKOO

## effetto craquelet spaccante

Krakoo è una vernice effetto spaccante craquelet, dona un effetto prezioso a mobili, cornici, supporti, pareti. L'effetto KRAKOO di Pittura lavagna design, si può ottenere con qualsiasi supporto anche già pitturato.

**CICLO SUPPORTO VERNICIATO:** pulire il supporto con panno umido, carteggiare con lana d'acciaio 000zero, pulizia del supporto e della polvere, applicazione di KRAKOO effetto spaccante con pennello.

Attendere l'essiccazione 6 – 12 ore (varia l'effetto), applicare successivamente uno smalto tipo Shabby color, Pittura lavagna oppure una semplice idropittura lavabile a tono diverso del primo strato.

Dopo pochi minuti l'effetto Krakoo si materializza.

**CICLO SUPPORTO NUOVO:** pulire il supporto con panno umido, carteggiare con lana d'acciaio 000zero, pulizia del supporto e della polvere, applicazione di uno strato di Fondo base oppure Shabby color o Fluorpaint con toni fluorescenti.

Dopo 12 ore asciutto applicare KRAKOO effetto spaccante con pennello.

Attendere l'essiccazione 6 – 12 ore (varia l'effetto), applicare successivamente, uno smalto tipo Shabby color, Pittura lavagna o uno strato di idropittura lavabile a tono diverso dal primo strato.

Dopo pochi minuti l'effetto KRAKOO si materializza.

**Diluizione:** il Krakoo si può diluire con acqua potabile fino al 20-30%

*Si consiglia di fare un test per avere conoscenza ed abilità con il prodotto*



# KRAKOO

*effetto craquelet spaccante*



*Si consiglia di fare un test per avere conoscenza ed abilità con il prodotto*

#### **ciclo applicativo:**

- 1- supporto colorato colore 1 (lavabile, pittura lavagna, fluorpaint, smalto ad acqua)
  - 2- applicazione Krakoo (applicazione a pennello piatto) l'effetto poi varia secondo il tipo di applicazione e la quantità di Krakoo applicata (mano grassa/mano scarsa)
  - 3- applicazione della finitura colore n.2 (lavabile, pittura lavagna, fluorpaint, smalto ad acqua)
- Krakoo si spacca da solo in pochi minuti.