

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Pittura lavagna ® KG.1

Pittura Lavagna è un prodotto ipoallergenico per la creazione di pannelli, lavagne murali scolastiche, angoli di comunicazione, oggetti creativi di arte contemporanea, pannelli e pareti blok notes, segnaletica visiva, intere pareti muro lavagna. Un post-it moderno per comunicare, ma anche un prodotto di gran stile e design. Pittura lavagna è un prodotto che permette di ottenere un film con una ottima resistenza all'abrasione, scrivibile con gessetti.

La scrittura dei gessetti si cancella facilmente con cassino di lana, panno morbido o un semplice fazzoletto di carta scottex. Il prodotto è lavabile al 100% con acqua potabile con panno bagnato per la pulizia approfondita. Pittura lavagna è un prodotto fine, idoneo per la decorazione di ambienti interni, facile da applicare a rullo. Si applica su superficie liscia trattata con Fondo base a base acrilica. La parete deve asciugare 6, 8 ore tra una applicazione e l'altra

Ciclo consigliato: su intonaco civile uno strato di Fondo base prima di procedere al ciclo con 3 strati di Pittura lavagna. Su pareti in cartongesso, applicare due strati di "Fondo base" ed attendere l'essiccazione di 24 ore, prima di procedere ad applicare Pittura Lavagna. Poi procedere con tre strati di Pittura lavagna.

Pittura Lavagna si applica con il nostro rullo tipo gommina o con rullo a pelo corto in modo da ottenere una superficie liscia e senza rigature. Il nostro rullo gommina con bordi tondeggianti è l'attrezzo ideale per l'applicazione. Uso della parete: una volta ultimati i lavori, si consiglia di attendere l'essiccazione 5 giorni. Il film deve cristallizzare sul supporto prima di iniziare a scrivere con i gessetti.

Si raccomanda di non usare gessetti a forma di chiodo ma a punta morbida (spezzare le punte). La parete si rinnova al passaggio di un panno asciutto come una lavagna tradizionale. Certificazioni e test: Pittura lavagna è la soluzione innovativa per scuole, università centri didattici e ludoteche, il prodotto è stato certificato IPO-ALLERGENICO dall'ISPE di Milano con Certificazione N. 223/17/01/01-39/17, ha avuto la Certificazione di conformità EN-71/3:2013+a1:2014 dall'Istituto italiano Giocattoli Sicuri Rapporto di prova N. 16.32715 del 28.07.2015. Inoltre il prodotto è stato apprezzato dall'Università di Siena ed approvato dal dipartimento d'Ingegneria dell'Informazione con attestato Prot. N.000597 del 20.04.2017.

Dove si applica: si applica su parete, sulle porte, elettrodomestici, su pannelli in legno o in MDF, cartongesso e oggettistica. Ideale per creare post di attrazione visiva o blok notes murali, pareti didattiche. Si inserisce in locali moderni e nell'arredamento contemporaneo, infatti è possibile creare grandi pareti scrivibili. Il suo effetto tattile satinato a guscio di uovo è unico su pareti in murature, su pannelli in legno in MDF, cartongesso, superfici metalliche, vetro, plastica, oggettistica, parquet, in aule scolastiche, trattati con primers e fondi idonei.

La pittura lavagna è utile per creare ampi spazi didattici e crea facile approccio tra scolaresca ed insegnanti. Si sostituisce alle antiche lavagne in pietra con strutture metalliche che occupano spazi e costi di continue manutenzioni. Pittura lavagna, si usa anche su ampie tavole murali per strategie aziendali per comunicare notizie, utile in riunioni per facilitare i dettagli di comunicazione visiva. Pittura lavagna è un prodotto a basso impatto ambientale non infiammabile particolarmente indicato in



NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **12/13/2021**

Resa al Kg: **12 - 14 M²**

Diluizione: **5-15% max con acqua**

Applicazione: **3**

Supporto: **Muro, Cartongesso, Legno, Mdf, Lamiera, Pvc**

Limite COV: **100**

Peso Specifico: **1200**

Internet:
<https://www.jumbopaint.it/pittura-lavagna-p-72.html>



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

ambienti pubblici, scuole, ludoteche, uffici, ospedali, centri sportivi, università, arredo interno abitativo.

Colori: Verde ral 6004, Blu ral 5005, Nero, Rosso ral 3011, Viola ral 4008, Circe 4002, Bianco, Vino bianco ral 1015, Arancio 2003, inoltre si produce la base neutra per la produzione di colori a richiesta del cliente. Pittura Lavagna è lo smalto fai da te di Jumbo paint. Pittura lavagna lo smalto fai da te, è un brevetto industriale di proprietà esclusiva Jumbo paint. Marchio d'impresa N. SA2011C000111

Versioni del prodotto: Pittura lavagna è un prodotto monocomponente da usare tal quale con una diluizione al 5% di acqua potabile.

Lo stesso prodotto Pittura lavagna può essere catalizzato al 4 max 7% con catalizzatore CX01 per ottenere un prodotto con più alte prestazioni. Si eleva la resistenza ai graffi ed abrasioni, con patina effetto guscio uovo, caratteristica tipica del nylon.

Pittura lavagna è un prodotto ecologico, inodore e non provoca allergie

Peso specifico: 1,28- 1,33, Viscosità 5900-7850 Cps

Spessore medio del film essiccato: Circa 85, 90 microns in 3 mani

Residuo secco: 49% ± 1%

Limite COV: Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto

(Cat.A/b; BA): 150 g/l (2007); 100 g/l (2010).

Pittura lavagna contiene al massimo 24,3 gr/l di COV.

Diluizione: prima mano diluizione 5-15%, seconda e terza mano 5-10%

Essiccazione: secco al tatto 3 ore,

Riverniciabile 6 ore,

Resistenza all'abrasione UNI EN 13300 (Superiore alla norma) Classe 1,

Resa litro 13/15 m²

Pulizia: la parete viene pulita con straccio, lavabile al 100% con acqua potabile.

Condizioni ambientali: il prodotto può essere applicato a temperature (ambiente/supporto) tra +5°C e +35°C.

Pulizia attrezzi: immediatamente con acqua dopo l'uso

Applicazione: rullo, pennello consigliato, a spruzzo trovare le condizioni tecniche adeguate.

Consumi: la stesura del prodotto consigliata è di 80, 90 grammi al m² per mano di prodotto



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAINT)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantieri, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Aggiornamento di laboratorio n.4 Aprile 2018

Norme per l'utilizzatore: Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria reciasponsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico. **Nota:** non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantieri. Acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi del giusto impiego e che soddisfi le proprie esigenze per il proprio impiego. E' obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.