



## SCHEMA TECNICA:

### PITTURA LAVAGNA J-111

**Pittura Lavagna** è un prodotto ipoallergenico per la creazione di pannelli, lavagne murali scolastiche, angoli di comunicazione, oggetti creativi di arte contemporanea, pannelli e pareti block notes, segnaletica visiva, intere pareti muro lavagna. Un post-it moderno per comunicare, ma anche un prodotto di gran stile e design. **Pittura lavagna** è un prodotto che permette di ottenere un film con una ottima resistenza all'abrasione, scrivibile con gessetti (non penne a gesso liquido).

La scrittura dei gessetti si cancella facilmente con cassino di lana, panno morbido o un semplice fazzoletto di carta tipo scottex.

Il prodotto è **lavabile al 100% con acqua potabile** con panno bagnato per la pulizia approfondita. Pittura lavagna è un prodotto fine, idoneo per la decorazione di ambienti interni, facile da applicare a rullo. Si applica su superficie liscia trattata con **Fondo base** a base acrilica.

La parete deve asciugare 6, 8 ore tra una applicazione e l'altra

**Ciclo consigliato:** su intonaco civile uno strato di Fondo base prima di procedere al ciclo con 3 strati di Pittura lavagna. Su pareti in cartongesso, applicare due strati di "Fondo base" ed attendere l'essiccazione di 24 ore, prima di procedere ad applicare Pittura Lavagna.

Poi procedere con tre strati di Pittura lavagna.

Pittura Lavagna si applica con il nostro rullo tipo gommina o con rullo a pelo corto in modo da ottenere una superficie liscia e senza rigature. Il nostro rullo gommina con bordi tondeggianti è l'attrezzo ideale per l'applicazione.

**Uso della parete:** una volta ultimati i lavori, si consiglia di attendere l'essiccazione 5 giorni. Il film deve cristallizzare sul supporto prima di iniziare a scrivere con i gessetti.

Si raccomanda di usare gessetti a punta morbida. La parete si rinnova al passaggio di un panno asciutto come una lavagna tradizionale

**Certificazioni e test:** Pittura lavagna è la soluzione innovativa per scuole, università centri didattici e ludoteche, il prodotto è stato certificato IPO-ALLERGENICO dall'ISPE di Milano con Certificazione N. 223/17/01/01-39/17, ha avuto la Certificazione di conformità EN-71/3:2013+a1:2014 dall'Istituto italiano Giocattoli Sicuri Rapporto di prova N. 16.32715 del

La MONZO PAINT garantisce che la presente scheda è stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate prove di laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilità derivanti dall'impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni applicative sono fuori del proprio controllo. Si consiglia un test di prova del prodotto prima di procedere all'applicazione sui cantieri. Verificare se il prodotto soddisfa le proprie esigenze e procedere con il ciclo stabilito.

Monzo paint Sas- Via Italia 85 84047 Capaccio Paestum (SA)



28.07.2015. Inoltre il prodotto è stato apprezzato dall'Università di Siena ed approvato dal dipartimento d'Ingegneria dell'Informazione con attestato Prot. N.000597 del 20.04.2017.

**Dove si applica:** si applica su parete, sulle porte, elettrodomestici, su pannelli in legno o in MDF, cartongesso e oggettistica.

Si inserisce in locali moderni e nell'arredamento contemporaneo, infatti è possibile creare grandi pareti scrivibili. Il suo effetto tattile satinato a guscio di uovo è unico su pareti in murature, su pannelli in legno in MDF, cartongesso, superfici metalliche, vetro, plastica, oggettistica, parquet, in aule scolastiche, trattati con primers e fondi idonei.

La pittura lavagna è utile per creare ampi spazi didattici e crea facile approccio tra scolaresca ed insegnanti. Si sostituisce alle antiche lavagne in pietra con strutture metalliche che occupano spazi e costi di continue manutenzioni. Pittura lavagna, si usa anche su ampie tavole murali per comunicare notizie, utile in riunioni per facilitare i dettagli di comunicazione visiva. Pittura lavagna è un prodotto a basso impatto ambientale non infiammabile particolarmente indicato in ambienti pubblici, scuole, ludoteche, uffici, ospedali, centri sportivi, università, arredo interno abitativo.

#### **Colori:**

Verde ral 6004, Blu ral 5005, Nero, Rosso ral 3011, Viola ral 4008, Rosso Circe 4002, Bianco Grey, Arancio 2003, Grigio ral 7024 inoltre si produce la base neutra per la produzione di colori a richiesta del cliente.

Non si produce più il bianco e tinte chiare dal 30.12.2018, infatti si sconsigliano le tinte chiare.

Pittura Lavagna lo smalto fai da te, è un brevetto industriale di proprietà esclusiva Jumbo paint.

**Marchio d'impresa N. SA2011C000111**

**Versioni del prodotto:** Pittura lavagna è un prodotto monocomponente da usare tal quale con una diluizione al 5% di acqua potabile.

<b>Peso specifico:</b>	1,28- 1,33, Viscosità 5900-7850 Cps
<b>Spessore medio del film essiccato:</b>	Circa 85, 90 microns in 3 mani
<b>Residuo secco:</b>	49% ± 1%
<b>Limite COV:</b>	Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat.A/b; BA): 150 g/l (2007); 100 g/l (2010). Contiene 24,3 gr.lt di Cov
<b>Diluizione:</b>	prima mano diluizione 5-15%, seconda e terza mano 5-10%
<b>Essiccazione:</b>	secco al tatto 3 ore, riverniciabile 6 ore

La MONZO PAINT garantisce che la presente scheda è stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate prove di laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilità derivanti dall'impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni applicative sono fuori del proprio controllo. Si consiglia un test di prova del prodotto prima di procedere all'applicazione sui cantieri. Verificare se il prodotto soddisfa le proprie esigenze e procedere con il ciclo stabilito.

Monzo paint Sas- Via Italia 85 84047 Capaccio Paestum (SA)



<b>Resistenza</b> all'abrasione	UNI EN 13300 (Superiore alla norma) Classe 1,
<b>Resa</b>	litro 10/15 m <sup>2</sup> kg in base al tipo di supporto
<b>Pulizia</b>	la parete viene pulita con straccio, lavabile al 100% con acqua potabile.
<b>Condizioni ambientali:</b>	il prodotto può essere applicato a temperature (ambiente/supporto) tra +5°C e +35°C.
<b>Applicazione:</b>	rullo, pennello consigliato, a spruzzo trovare le condizioni tecniche adeguate.

**Scrittura:** si scrive esclusivamente con gessetti a punta morbida; non usare gessi che contengono olio; non usare penne a gesso liquido.

NB. poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantieri, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Aggiornamento di laboratorio n.5 **Marzo 2025**

La MONZO PAINT garantisce che la presente scheda è stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate prove di laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilità derivanti dall'impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni applicative sono fuori del proprio controllo. Si consiglia un test di prova del prodotto prima di procedere all'applicazione sui cantieri. Verificare se il prodotto soddisfa le proprie esigenze e procedere con il ciclo stabilito.

Monzo paint Sas– Via Italia 85 84047 Capaccio Paestum (SA)