



SCHEDA TECNICA

J-118 FONDO WALL (fondo Marker Paint)

Fondo Wall per la preparazione della parete Marker Paint.

Uno smalto che elimina la porosità di assorbimento dalla superficie e rende lo strato saturo per finiture in whiteboard, pareti scrivibili. Idro diluibile, inodore, satinato, atossico a base di resine poliuretaniche per interni opaco. Applicabile per interni su intonaci nuovi e vecchi, calcestruzzo, gesso e cartongesso.

Fondo Wall Paint si produce Bianco e colorato.

Diluizione: 20% con acqua portabile

Ciclo applicativo:

Carteggiare la parete a eliminare tracce di pitture economiche, tempere e idropitture scadenti. Preventivamente si consiglia di applicare un primer acrilico diluito al 500% con acqua potabile (tipo J-90 Fondo acrilico o altre marche in commercio) successivamente dopo 8 ore applicare **N.2 strati di Fondo Wall** con un distacco di 8 ore a ciclo (su pareti scure, nere, rosse, blu ... si consiglia di applicare anche **N. 3 strati di Fondo Wall Bianco o colorato per ottenere una perfetta copertura**) State attenti a supporti difficili in cartongesso possono creare problemi, isolare con fondi adatti prima di applicare Fondo Wall

Successivamente chiudere il ciclo applicando n.2 strati di Marker paint con uno stacco di 10 ore a ciclo.

Resa: 12-15 m² per strato

Caratteristiche di produzione: Fondo poliuretano ad alte prestazioni, crea un effetto barriera.